

COSMO REGELTECHNIK VERDRAHTET



RAUMTEMPERATURREGLER TOPLINE HEIZEN AUFPUTZ

Raumthermostat 230 V, RAL 9016, Einstellbereich +5°C bis +30°C, Schutzart IP30, Schaltstrom bis 10 A, Gerät mit thermischer Rückführung zur Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose, Temperaturabsenkung (TA) 5K, Breite x Höhe x Tiefe: 84 x 84 x 27,5 mm

1 Stück

ARTIKELNR.

CRT230TL

AUSFÜHRUNG

230 V

RG

M3KC



RAUMTEMPERATURREGLER TOPLINE HEIZEN AUFPUTZ

Raumthermostat 24 V, RAL 9016, Einstellbereich +5 °C bis +30 °C, Schutzart IP30, Schaltstrom bis 10 A, Gerät mit thermischer Rückführung zur Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose, Temperaturabsenkung (TA) 5K, Breite x Höhe x Tiefe: 84 x 84 x 27,5 mm

1 Stück

ARTIKELNR.

CRT24TL

AUSFÜHRUNG

24 V

RG

M3KC



RAUMTHERMOSTAT TOPLINE HEIZEN / KÜHLEN AUFPUTZ

in Verbindung mit Klemmleiste CKL6230HK / HKU230 möglich, Raumthermostat 230 V, RAL 9016, Einstellbereich +5 °C bis +30 °C, Schutzart IP30, Gerät mit thermischer Rückführung, mit einem Wechsler 10/5 A und Temperaturabsenkung (TA) 5K über externe Schaltuhr, Breite x Höhe x Tiefe: 84 x 84 x 27,5 mm

1 Stück

ARTIKELNR.

CRT230HKTL

AUSFÜHRUNG

230 V

RG

M3KC



RAUMTHERMOSTAT TOPLINE SCHALTER HEIZEN / KÜHLEN UND EIN / AUS OHNE SCHALTUHR AUFPUTZ

Raumthermostat 230 V, RAL 9016, Einstellbereich +5 °C bis +30 °C, Schutzart IP30, Gerät mit thermischer Rückführung, mit einem Umschalter für Heizen / Kühlen (10/5 A) und Schalter Ein / Aus, Einsatz in Verbindung mit FanCoils, Lüftungstruhen und ähnlichem zum Heizen / Kühlen, Breite x Höhe x Tiefe: 84 x 84 x 27,5 mm

1 Stück

ARTIKELNR.

CRT230SHKTL

AUSFÜHRUNG

230 V

RG

M3KC



MIKROPROZESSORGESTEUERTER 2-DRAHT-UHRENTHERMOSTAT TOPLINE AUFPUTZ

Uhrenthermostat für 24 V / 230 V, RAL 9016, Einstellbereich +7 °C bis +32 °C, Schutzart IP30, batteriebetrieben (2 x 1,5V), 1 Wechsler potentialfrei, Schaltstrom bis 16 A, Tages- und Wochenprogramm, 3 voreingestellte Programme, 2, 4 oder 6 Schaltzeiten je Tag einstellbar, menügeführte Bedienung, Proportionalregler mit Puls-Weiten-Modulation, Pumpen- / Ventilschutz, Breite x Höhe x Tiefe: 137 x 96,5 x 31,3 mm

1 Stück

ARTIKELNR.

CDT230TL

RG

M3KC



RAUMTEMPERATURREGLER OBJEKTLINE AUFPUTZ

Raumthermostat 230 V, RAL 9010, Einstellbereich +5 °C bis +30 °C, Schutzart IP30, Schaltstrom bis 10 A, Gerät mit thermischer Rückführung zur Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose, Temperaturabsenkung (TA) 5K, Breite x Höhe x Tiefe: 75 x 75 x 27,5 mm

1 Stück

ARTIKELNR.

CRT230OL

AUSFÜHRUNG

230 V

RG

M3KC



RAUMTEMPERATURREGLER OBJEKTLINE HEIZEN AUFPUTZ

Raumthermostat 24 V AC, RAL 9010, Einstellbereich +5 °C bis +30 °C, Schutzart IP30, Schaltstrom bis 10 A, Gerät mit thermischer Rückführung zur Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose, Temperaturabsenkung (TA) 5K, Breite x Höhe x Tiefe: 75 x 75 x 25,5 mm

1 Stück

ARTIKELNR.

CRT24OL

AUSFÜHRUNG

24 V

RG

M3KC

COSMO REGELTECHNIK VERDRAHTET



RAUMTHERMOSTAT OBJEKTLINE HEIZEN / KÜHLEN AUFPUTZ

in Verbindung mit Klemmleiste CKL6230HK / HKU230 möglich, Raumthermostat 230 V, RAL 9010, Einstellbereich +5 °C bis +30 °C, Schutzart IP30, Gerät mit thermischer Rückführung, mit einem Wechsler 10/5 A und Temperaturabsenkung (TA) 5K über externe Schaltuhr, Breite x Höhe x Tiefe: 75 x 75 x 27,5 mm

1 Stück

ARTIKELNR.

CRT230HKOL

AUSFÜHRUNG

230 V

RG

M3KC



RAUMTHERMOSTAT OBJEKTLINE SCHALTER HEIZEN / KÜHLEN UND EIN / AUS OHNE SCHALTER AUFPUTZ

Raumthermostat 230 V, RAL 9010, Einstellbereich +5°C bis +30°C, Schutzart IP30, Gerät mit thermischer Rückführung, mit einem Wechselschalter für Heizen / Kühlen (10/5 A) und Schalter Ein / Aus, Einsatz in Verbindung mit FanCoils, Lüftungstruhen und ähnlichem zum Heizen / Kühlen, Breite x Höhe x Tiefe: 75 x 75 x 25,5 mm

1 Stück

ARTIKELNR.

CRT230SHKOL

AUSFÜHRUNG

230 V

RG

M3KC



RAUMTEMPERATURREGLER UNTERPUTZ 50 X 50 (TAE)

Raumthermostat 230 V, RAL 9010, Einstellbereich +5°C bis +30°C, Schutzart IP30, Schaltstrom bis 10 A, Gerät mit thermischer Rückführung, für Unterputzmontage, Temperaturabsenkung (TA) ca. 4K, zum Einbau in handelsübliche Schalterprogramme, Breite x Höhe x Tiefe: 80 x 80 x 40 mm

1 Stück

ARTIKELNR.

CRTUP230

RG

M3KC



RAUMTEMPERATURREGLER UNTERPUTZ 50 X 50 (TAE)

Raumthermostat 230 V, RAL 9010, Einstellbereich +5°C bis +30°C, Schutzart IP30, Schaltstrom bis 10 A, Gerät mit thermischer Rückführung, für Unterputzmontage, Temperaturabsenkung (TA) ca. 4K, zum Einbau in handelsübliche Schalterprogramme, mit Schalter Ein / Aus, mit LED-Anzeige Netz, Breite x Höhe x Tiefe: 80 x 80 x 40 mm

1 Stück

ARTIKELNR.

CRTUP230SAN

AUSFÜHRUNG

mit Schalter Ein / Aus, mit LED-Anzeige Netz

RG

M3KC



RAUMTEMPERATURREGLER UNTERPUTZ 50 X 50 (TAE)

Raumthermostat 230 V, RAL 9010, Einstellbereich +5°C bis +30°C, Schutzart IP30, Schaltstrom bis 10 A, Gerät mit thermischer Rückführung, für Unterputzmontage, Temperaturabsenkung (TA) ca. 4K, zum Einbau in handelsübliche Schalterprogramme, mit Schalter Ein / Aus, mit LED-Anzeige Heizung, Breite x Höhe x Tiefe: 80 x 80 x 40 mm

1 Stück

ARTIKELNR.

CRTUP230SAH

AUSFÜHRUNG

mit Schalter Ein / Aus, mit LED-Anzeige Heizung

RG

M3KC



RAUMTEMPERATURREGLER UNTERPUTZ 50 X 50 (TAE)

Raumthermostat 230 V, RAL 9010, Einstellbereich +5°C bis +30°C, Schutzart IP30, Schaltstrom bis 10 A, Gerät mit thermischer Rückführung, für Unterputzmontage, Temperaturabsenkung (TA) ca. 4K, zum Einbau in handelsübliche Schalterprogramme, mit Schalter Tag / Nacht / Auto, mit LED-Anzeige Heizung, Breite x Höhe x Tiefe: 80 x 80 x 40 mm

1 Stück

ARTIKELNR.

CRTUP230STNA

AUSFÜHRUNG

mit Schalter Tag / Nacht / Auto, mit LED-Anzeige Heizung

RG

M3KC



RAUMTHERMOSTAT HEIZEN / KÜHLEN UNTERPUTZ 50 X 50 (TAE)

in Verbindung mit Klemmleiste CKL6230HK / HKU230 möglich, Raumthermostat 230 V, RAL 9010, Einstellbereich +5 °C bis +30 °C, Schutzart IP30, Gerät mit thermischer Rückführung, für Unterputzmontage, mit einem Wechsler 10/5 A und Temperaturabsenkung (TA) 4K über externe Schaltuhr, Breite x Höhe x Tiefe: 80 x 80 x 40 mm

1 Stück

ARTIKELNR.

CRTUP230HK

RG

M3KC

COSMO REGELTECHNIK VERDRAHTET



MIKROPROZESSORGESTEUERTER UNTERPUTZ-TEMPERATURREGLER 50 X 50 MM

230 V, 50 Hz, IP30, Maße 80,5 x 80,5 x 25 mm, große LCD-Anzeige weiß hinterleuchtet Tages- und Wochenprogramm voreingestellte und anpassbare Lifestyle-Zeitprogramme, Blockbildung Heizen / Kühlen Umschaltung bzw. Ventil stromlos zu / offen Ventilschutz, Urlaubsfunktion, Sommer- / Winterzeit Umschaltung Energieverbrauchsanzeige, Reglerverhalten PWM oder 2-Punkt, mit 1 Schließer 10 A

1 Stück

ARTIKELNR.

RG

CDT230UP50

M3KC



MIKROPROZESSORGESTEUERTER UNTERPUTZ-TEMPERATURREGLER 50 X 50 MM

230 V, 50 Hz, IP30, Maße 80,5 x 80,5 x 25 mm, große LCD-Anzeige weiß hinterleuchtet Tages- und Wochenprogramm voreingestellte und anpassbare Lifestyle-Zeitprogramme, Blockbildung Heizen / Kühlen Umschaltung bzw. Ventil stromlos zu / offen Ven tilschutz, Urlaubsfunktion, Sommer- / Winterzeit Umschaltung Energieverbrauchsanzeige, Reglerverhalten PWM oder 2-Punkt

Regelung der Raumtemperatur +5°C bis +30°C Begrenzung der FBH-Oberflächentemperatur +10 °C bis +40 °C über Fernfühler, mit 1 Schließer 10 A und Fernfühler 4 m (verlängerbar)

1 Stück

ARTIKELNR.

RG

CDT230BUP50

M3KC



MIKROPROZESSORGESTEUERTER UNTERPUTZ-TEMPERATURREGLER 50 X 50 MM

230 V, 50 Hz, IP30, Maße 80,5 x 80,5 x 25 mm, große LCD-Anzeige weiß hinterleuchtet Tages- und Wochenprogramm voreingestellte und anpassbare Lifestyle-Zeitprogramme, Blockbildung Heizen / Kühlen Umschaltung bzw. Ventil stromlos zu / offen Ven tilschutz, Urlaubsfunktion, Sommer- / Winterzeit Umschaltung Energieverbrauchsanzeige, Reglerverhalten PWM oder 2-Punkt

Regelung der FBH-Oberflächen-Temperatur +10 °C bis +40 °C, mit 1 Schließer 10 A und Fernfühler 4 m (verlängerbar)

1 Stück

ARTIKELNR.

RG

CDT230FUP50

M3KC

COSMO REGELTECHNIK VERDRAHTET



KLEMMLEISTE

230 V, zur Verdrahtung von max. 6 Raumthermostaten und max. 14 Stellantrieben, mit Anschlusskabel 80 cm und Stecker zur Montage im Verteilerschrank, Schutzart IP43, max. Schaltstrom 4 A, Breite x Höhe x Tiefe: 305 x 90 x 60 mm

1 Stück

ARTIKELNR.

CKL6230

RG

M3KC



KLEMMLEISTE

24 V, zur Verdrahtung von max. 6 Raumthermostaten und max. 14 Stellantrieben, mit Anschlusskabel 80 cm und Stecker zur Montage im Verteilerschrank, Schutzart IP43, max. Schaltstrom 2 A, Breite x Höhe x Tiefe: 380 x 90 x 60 mm

1 Stück

ARTIKELNR.

CKL624

RG

M3KC



ERWEITERUNGSMODUL MIT PUMPENLOGIK

geeignet zur Ansteuerung der Absenkwiderstände von max. 6 Raumtemperaturreglern, voreingestellte Programme wählbar, Schaltstrom Pumpenlogik, max. 4 A, einfache Montage durch den Austausch des Deckels der Klemmleiste

1 Stück

ARTIKELNR.

CAM6230PLU

AUSFÜHRUNG

mit 6-Kanal-Digitaluhr für die Klemmleiste CKL6230

RG

M3KC

CAM624PLU

mit 6-Kanal-Digitaluhr für die Klemmleiste CKL624

M3KC

CAM6230PL

ohne Uhr für die Klemmleiste CKL6230

M3KC



KLEMMLEISTE HEIZEN / KÜHLEN

zum Verdrahten von elektronischen Stellantrieben mit Raumtemperaturreglern für WW-Fußbodenheizung/-kühlung für die Steuerung von 6 Regelkreisen mit max. je 5 Stellantrieben à 3 W, Klemmleiste 230 V, Schutzart IP43, Schutzklasse II, Breite x Höhe x Tiefe: 380 x 90 x 60 mm

1 Stück

ARTIKELNR.

CKL6230HK

RG

M3KC



KLEMMLEISTE HEIZEN / KÜHLEN

zum Verdrahten von elektronischen Stellantrieben mit Raumtemperaturreglern für WW-Fußbodenheizung/-kühlung für die Steuerung von 6 Regelkreisen mit max. je 5 Stellantrieben à 3 W, Klemmleiste 230 V, Schutzart IP43, Schutzklasse II, Breite x Höhe x Tiefe: 380 x 90 x 60 mm

zusätzlich mit 6-Kanal-Digitaluhr für individuelle Zeitsteuerung der 6 Regelkreise

1 Stück

ARTIKELNR.

CKL6230HKU

RG

M3KC



THERMISCHER KOMPAKT-STELLANTRIEB

Schutzart IP54, Schutzklasse II, Federkraft 90 N, Laufzeit 3 min je Weg, Hub 4,5 mm, Überwurfmutter M30 x 1,5 manuelle Verstellung, Öffnungsanzeige des Sichtfensters, Anschlusskabel 1 m, feuchtigkeitsgeschützt für Überkopfmontage, passend für COSMO FBH-Verteiler und Marktmodelle

1 Stück

ARTIKELNR.

CST230

AUSFÜHRUNG

230 V

HUB

4,5 mm

RG

M3KC

CST24

24 V

4,5 mm

M3KC

COSMO REGELTECHNIK VERDRAHTET



UNIVERSAL-STELLANTRIEB ZUR STEUERUNG DER HEIZKREISE

Überwurfmutter M30 x 1,5 mm, stromlos geschlossen, Schutzart IP42, passend für alle Marktmodelle FBH-Verteiler, heimeierkompatibel, Leistungsaufnahme 2,5 W, Hub 3,5 mm, Federkraft: 90 N, inkl. 1 m Anschlusskabel, Breite x Höhe x Tiefe: 48 x 88 x 51 mm, für Zonen-, Umschalt- und Heizkörperventile M30 x 1,5

1 Stück

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	HUB	RG
CSTOL230	230 V	3,5 mm	M3KC

COSMO REGELTECHNIK FUNKREGELUNGEN



MIKROPROZESSORGESTEUERTER FUNK-RAUMTEMPERATURREGLER

batteriebetriebenen Trägerfrequenz 868 MHz Reichweite: ca. 100 m Luft digitale Anzeige mit Tages- und Wochenprogramm 6 Zeiten pro Tag, selbstlernende Heizkurve Gehäuse reinweiß, Breite x Höhe x Tiefe: 137 x 96 x 31 mm

1 Stück

ARTIKELNR.	RG
CFTU	M3KC



MIKROPROZESSORGESTEUERTER FUNK - RAUMTEMPERATURREGLER

Sendefrequenz 868 MHz, Einstellbereich +5 °C bis +30 °C, einstellbar mit Drehknopf, Umschalter für Tag-, Nacht- und Automatikbetrieb, einsetzbar mit CFE1, CFE4, CFE6 oder CFE8U, batteriebetriebe n, Reichweite: ca. 100 m Luft, Pulsweitenmodulation oder 2-Punktbetrieb möglich, Breite x Höhe x Tiefe: 75 x 75 x 26 mm

1 Stück

ARTIKELNR.	RG
CFT	M3KC



FUNK-EMPFANGSEINHEITEN EINKANALEMPFÄNGER

für die Umsetzung des Signals der Funk - Raumtemperaturregler CFTU oder CFT, Versorgungsspannung über Klemme 230 V, potentialfreier Schließerkontakt 24 V – 250 V, Anschluss: max. 10 Stellantriebe, Breite x Höhe x Tiefe: 71 x 71 x 21 mm

1 Stück

ARTIKELNR.	RG
CFE1	M3KC



FUNK-EMPFANGSEINHEITEN MEHRKANALEMPFÄNGER

für die Umsetzung der Signale der Funk - Raumtemperaturregler CFTU oder CFT, steckerfertig 230 V Versorgungsspannung, letzter Kanal auch als Pumpenlogik einsetzbar, potentialfreier Schließerkontakt 24 V–250 V, Anschluss: max. 10 Stellantriebe je Kanal, Signallampe für jeden Kanal

1 Stück

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	BREITE X HÖHE X TIEFE	RG
CFE4	für 4 Raumtemperaturregler	372 x 57 x 42 mm	M3KC
CFE6	für 6 Raumtemperaturregler	450 x 57 x 42 mm	M3KC



FUNK-EMPFANGSEINHEITEN 8-KANAL-FUNK-EMPFÄNGER

mit integrierter Schaltuhr, steckerfertig, Schaltleistung je Kontakt: 1,5 A, 230 V, Ventilschutz, Pumpenlogik, geeignet zur Steuerung von 8 verschiedenen Funk-Raumtemperaturreglern CFT, Breite x Höhe x Tiefe: 305 x 90 x 60 mm

1 Stück

ARTIKELNR.	RG
CFE8U	M3KC

COSMO REGELTECHNIK FUNKREGELUNGEN



ANLEGETHERMOSTAT

elektromechanisches Thermostat nach VDE und DIN 3440 geprüft, 230 V, verstellbar mittels Drehknopf, Arretiermöglichkeit, Flüssigkeitsfühler, Einstellbereich +20 °C bis +90 °C, Schutzart IP40, Breite x Höhe x Tiefe: 40 x 95 x 50 mm

1 Stück

ARTIKELNR.

RG

CAT90

M3KC



FUNKREPEATER

für Wandmontage zur Verstärkung des Funksignals von CFTU oder CFT, bei größeren Entfernungen oder bei Abschirmungen durch Eisen

1 Stück

ARTIKELNR.

RG

CFRW

M3KC

ERWEITERTES ZUBEHÖR FÜR SONDERANWENDUNGEN



UNIVERSAL-STELLANTRIEB MIT VERSTÄRKTER STELLKRAFT

Überwurfmutter M30 x 1,5, stromlos geschlossen, Hub 4,2 mm, Schutzart IP54, Leistungsaufnahme 2,5 W, 230 V, Stellkraft 120N, Anschlusskabel 1 m, 2 x 0,5 mm² (Ø x Höhe) 46 x 80,5 mm (geöffnet), Einsatz speziell für Zonen- und Umschaltventile

1 Stück

ARTIKELNR.

RG

ST230120N

M3KC



RAUMHYGROSTAT MIT AUSSENSKALA

35–100%, 1 We, AC 24 – 230 V, 5 A, Schutzart IP30, Gehäusefarbe reinweiß, für Be- und Entfeuchten, speziell zur Aufschaltung auf die Funkschaltleiste CFE8U bei Kühlbetrieb z. B. in Verbindung mit einer Wärmepumpe

1 Stück

ARTIKELNR.

RG

HYG

M3KC



TAUSENSOR TS 193 683 FÜR DIE ERKENNUNG VON KONDENSWASSER

zur Taupunktüberwachung mittels zusätzlichem Tausensor, Kabellänge 10 m, zur Aufschaltung auf die Funkschaltleiste CFE8U bei Kühlbetrieb

1 Stück

ARTIKELNR.

RG

TS193683

M3KC