

COSMO TACKERSYSTEM FUSSBODENHEIZUNGEN



FUSSBODENHEIZUNGSROHR PE-XCELLENT

sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726

1 Meter

ARTIKELNR.	MASSE	ROLLE	RG
CR14200	14 x 2 mm	200 m	M3KB
CR14600	14 x 2 mm	600 m	M3KB
CR17200	17 x 2 mm	200 m	M3KB
CR17600	17 x 2 mm	600 m	M3KB



ALUVERBUNDROHR PE-RT/AL/PE

bis +70 °C, 6 bar, sauerstoffdicht nach DIN 4726, Farbe: grau

1 Meter

ARTIKELNR.	MASSE	ROLLE	RG
CALVBR16200	16 x 2 mm	200 m	M3KB
CALVBR16400	16 x 2 mm	400 m	M3KB




ABROLLVORRICHTUNG

für COSMO-Heizrohr 14 und 17 x 2 mm

1 Stück

ARTIKELNR.	MASSE	RG
CRAV600	für 600 m Rolle	M3KL 0



WÄRME-TRITTSCHALL-DÄMMROLLE WLG 040 – TACKERSYSTEM

aus PSTK gemäß DIN 4108, DIN 4109 und DIN 18164 B2, Folie mit Bändchengewebe und Rasteraufdruck
Verkehrslast (Wohnungsbau) 5,0 kN/m², (kleinste Liefermenge Paket à 10 m²)

1 Quadratmeter

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	RG
CRWT20C2WLG040	20 mm	M3KA
CRWT25C2WLG040	25 mm	M3KA
CRWT30C2WLG040	30 mm	M3KA




SONDERDÄMMUNG XS WLG 035 – TACKERSYSTEM

bis +70 °C, 6 bar, sauerstoffdicht nach DIN 4726

1 Quadratmeter

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	ROLLE	RG
CRWT30WLG035P	30 mm	10 m ²	M3KA



PUR-FALTPLATTE WLG 025 – TACKERSYSTEM

aus PUR-Schaumsystem, diffusionsdichte Alu-Deckschicht 50µ gemäß DIN 18164, Baustoffklasse B2, obere Deckschicht: Alu/
Bändchengewebe mit Rasterdruck, untere Deckschicht: Alu / Pe-Schaumbahn, Verkehrslast = 50 KW/m², Plattenformat:
1250 x 1600 mm, Faltmaß: 800 x 1250 mm, (kleinste Liefermenge Paket wie angegeben)

1 Quadratmeter

ARTIKELNR.	HÖHE	PAKETINHALT	RG
CRFB02524	24 mm	12,0 m ²	M3KA
CRFB02536	36 mm	12,0 m ²	M3KA
CRFB02555	55 mm	8,0 m ²	M3KA