

# COSMO ECO DEZENTRALE WOHNUNGSLÜFTUNG MIT WRG



## EINSCHUB

ist ein dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung als Einschub mit EC-Technologie, Funktion paarweise im wechselseitigem Betrieb, Luftvolumenstrom 18 m<sup>3</sup>/h bis 38 m<sup>3</sup>/h möglich (pro Gerätepaar), Schutzart IP22, Gerätespannung 12 VDC SELV, Messflächen-Schalldruckpegel: 16,5 dB bei 18 m<sup>3</sup>/h / 19,5 dB bei 31 m<sup>3</sup>/h, inkl. ERPWärmedämmelemente mit 0,038 W/mK

**1 Stück**

### ARTIKELNR.

CECOEINS

### RG

ROLA



## INNENBLENDE

Kunststoff, 180 x 180 mm

**1 Stück**

### ARTIKELNR.

CECOIB

### RG

ROLA



## AUSSENGITTER

Kunststoff, rund, Ø 180 mm, mit Krallenbefestigung, inkl. Insektenschutz

**1 Stück**

### ARTIKELNR.

CECOAG

### RG

ROLA



## ROHRHÜLSE

160 mm x L=500 mm, für COSMO ECO und ALV

**1 Stück**

### ARTIKELNR.

CECORH

### RG

ROLA



## BEDIENTEIL

Steuerung für COSMO ECO mit Folientastatur, Steuerteil in Kombination mit einem 12 V Netzteil, zur Montage in bauseitiger UP-Dose oder in elektrischer Verteilung im Haus, Anschluss von max. 6 COSMO ECO an 1 Netzteil, mit Hilfe der Pfeiltasten kann der Nutzer in 4 Betriebsstufen (15 m<sup>3</sup>/h, 20 m<sup>3</sup>/h, 30 m<sup>3</sup>/h und 38 m<sup>3</sup>/h) unterscheiden, 4 weiße LEDs zeigen den jeweiligen Betriebszustand dauerhaft an, alternativ ist ein Automatikbetrieb möglich

**1 Stück**

### ARTIKELNR.

CECOST

### RG

ROLA



## AUSSENHAUBE

weiß pulverbeschichtet ähnlich RAL9016, H x B x T: 235 x 205 x 72 mm, die Haube ist mit einem zusätzlichem Schallschutz versehen

**1 Stück**

### ARTIKELNR.

CECOAHWE

### RG

ROLA