

COSMO EL EINZELRAUM-LÜFTUNGSGERÄTE



LÜFTER MIT NACHLAUF

Ventilatoreinsatz mit EC-Motor, zum Einbau in alle COSMO Unter- und Aufputzgehäuse Serie EL, inkl. Designblende und Filter, Volumenstrom voreingestellt auf 60 m³/h, inkl. Zeitznachlauf

1 Stück

ARTIKELNR.

RG

CEL60ECN

R1ZL

LÜFTER MIT FEUCHTEFÜHLER

Ventilatoreinsatz mit EC-Motor zum Einbau in alle COSMO Unter- und Aufputzgehäuse Serie EL, inkl. Designblende und Filter, inkl. Zeitznachlauf, zusätzlich mit Feuchtesensor

1 Stück

ARTIKELNR.

RG

CEL3060ECF

R1ZL

KLEMLLÜFTER MIT NACHLAUF

Ventilatoreinsatz mit EC-Motor zum Einbau in Trockenbauwände oder -decken als Klemmlüfter, inkl. Designblende und Filter, Volumenstrom voreingestellt auf 60 m³/h, inkl. Zeitznachlauf

1 Stück

ARTIKELNR.

RG

CEL60KECN

R1ZL

KLEMLLÜFTER MIT FEUCHTEFÜHLER

Ventilatoreinsatz mit EC-Motor zum Einbau in Trockenbauwände oder -decken als Klemmlüfter, inkl. Designblende und Filter, inkl. Zeitznachlauf, zusätzlich mit Feuchtesensor

1 Stück

ARTIKELNR.

RG

CEL3060KECF

R1ZL



UP-GEHÄUSE AUSBLAS SEITLICH

für den Wand- und Deckeneinbau, inkl. Montagehalter mit Abluftstutzen seitlich DN 80 und luftdichter Rückschlagklappe, B x H x T: 262 x 262 x 90,6 mm

1 Stück

ARTIKELNR.

RG

CELUPGS

R1ZL



UP-GEHÄUSE AUSBLAS HINTEN

für den Wand- und Deckeneinbau, inkl. Montagehalter mit Abluftstutzen hinten DN 80 und luftdichter Rückschlagklappe, B x H x T: 262 x 262 x 90,6 mm

1 Stück

ARTIKELNR.

RG

CELUPGH

R1ZL



UP-GEHÄUSE SEITLICH MIT BRANDSCHUTZ

für den Schachtwandeinbau, inkl. Montagehalter und metallischer Absperrvorrichtung für Küchenbrandschutz K90-18017, mit Abluftstutzen seitlich DN 80 und luftdichter Rückschlagklappe, B x H x T: 270 x 270 x 102,5 mm

1 Stück

ARTIKELNR.

RG

CELUPGSBR

R1ZL



AP-GEHÄUSE

mit Abluftstutzen DN 80 rückseitig und luftdichter Rückschlagklappe, B x H x T: 269 x 269 x 109,5 mm

1 Stück

ARTIKELNR.

RG

CELAPG

R1ZL

COSMO EL EINZELRAUM-LÜFTUNGSGERÄTE

AP-GEHÄUSE MIT BRANDSCHUTZ

mit Abluftstutzen DN 80 rückseitig und luftdichter Rückschlagklappe und metallischer Absperrvorrichtung gem. Feuerwiderstandsklasse K90-18017-3, B x H x T: 269 x 269 x 109,5 mm


1 Stück

ARTIKELNR.

CELAPGBR

RG

R1ZL



ZWEITRAUM UP-GEHÄUSE MIT BRANDSCHUTZ

A=seitlich, für Schachtwandeinbau inkl. Montagehalter mit seitlichem metallischem Anschlussstutzen DN 80 und luftdichter Rückschlagklappe, B x H x T: 270 x 270 x 102,5 mm

1 Stück

ARTIKELNR.

CELUPGSBR2

RG

R1ZL



UP-GEHÄUSE AUSBLAS HINTEN MIT BRANDSCHUTZ

für Wand- und Deckeneinbau, inkl. Montagehalter mit Abluftstutzen hinten DN 80 und luftdichter Rückschlagklappe und metallischer Absperrvorrichtung K90-18017-3, B x H x T: 270 x 270 x 102,5 mm

1 Stück

ARTIKELNR.

CELUPGHBR

RG

R1ZL



ZWEITRAUM UP-GEHÄUSE AUSBLAS HINTEN MIT BRANDSCHUTZ

für Schachtwandeinbau inkl. Montagehalter mit metallischem Anschlussstutzen DN 80 hinten und luftdichter Rückschlagklappe, B x H x T: 270 x 270 x 102,5 mm

1 Stück

ARTIKELNR.

CELUPGHBR2

RG

R1ZL



ZWEITRAUMSET

für COSMO EL Unterputzgehäuse mit Montagehalter, inkl. Stutzen, Folie und Zweitraumblende

1 Stück

ARTIKELNR.

CELZS

RG

R1ZL

ZWEITRAUMSET MIT BRANDSCHUTZ

Brandschutzset für den Anschluss der Zweitraumblende bei Zweiraumlüftern mit Zweitraumblende, Brandschutzstutzen und Volumenstromblende

1 Stück

ARTIKELNR.

CELZSBR

RG

R1ZL