

COSMO SCHALT- UND REGELGERÄTE



DREHZAHLSPELLER AUF- / UNTERPUTZ, STUFENLOS

für Wechselstrom-Ventilatoren 230 V, 50 Hz, Steuerung durch Phasenanschnitt, mit Nullstellung, universelle Ausführung für Auf- oder Unterputzmontage, Gehäuse Kunststoff RAL 9010, interner Thermoschutz, mit Regler/Trimmer für minimale Drehzahl
Schutzart Unterputz: IP44
Schutzart Aufputz: IP54
max. Umgebungstemperatur: +35 °C

1 Stück

ARTIKELNR.	MAX. NENNSTROM	SICHERUNG	GEWICHT	RG
CVDZS15	1,5 A	F 2,00 A-H	235 g	R7LA
CVDZS25	2,5 A	F 3,15 A-H	240 g	R7LA

DREHZAHLSPELLER AUFPUTZ, STUFENLOS

für Wechselstrom-Ventilatoren 230 V, 50 Hz, Steuerung durch Phasenanschnitt, mit Nullstellung, universelle Ausführung für Auf- oder Unterputzmontage, Gehäuse Kunststoff RAL 9010, interner Thermoschutz, mit Regler / Trimmer für minimale Drehzahl
Schutzart Aufputz: IP54
max. Umgebungstemperatur: +35 °C

1 Stück

ARTIKELNR.	MAX. NENNSTROM	SICHERUNG	GEWICHT	RG
CVDZS40	4 A	F 5,00 A-H	325 g	R7LA



TRAFO-DREHZAHLSPELLER AUFPUTZ, 5-STUFIG

für Wechselstrom-Ventilatoren 230 V / 50 Hz, mit Motorschutz, "Nullstellung" und Betriebsleuchte, Aufputzgehäuse aus Kunststoff RAL 7035, hellgrau
Schutzart: IP54
max. Umgebungstemperatur: +35 °C

1 Stück

ARTIKELNR.	MAX. NENNSTROM	SICHERUNG	GEWICHT	RG
CVTDZS23015	1,5 A	F 2,00	2,2 kg	R7LA
CVTDZS23035	3,5 A	F 5,00	5,0 kg	R7LA
CVTDZS23050	5,0 A	F 8,00	5,8 kg	R7LA

DREHZAHLPOTENTIOMETER

zur Steuerung von EC-Ventilatoren mit Potentiometer-Eingang, für Auf- oder Unterputzmontage geeignet, min./max.-Werte sind frei wählbar
Schutzart Unterputz: IP44
Schutzart Aufputz: IP54
max. Umgebungstemperatur: +40 °C

1 Stück



ARTIKELNR.	GEWICHT	RG
CVVECP1	200 g	R7LA