

COSMO DIRECT 1.5 PRODUKTDATEN



COSMO DIRECT 1.5
8.000 x 1.000 x 1,5 mm (LxBxH)
KBN CTSD15



Hohe Wärmeleitfähigkeit



Stöße verkleben



Für Parkett \geq 15 mm

TECHNISCHE DATEN

Anwendung	Wärmeleitschicht zur Reduzierung des Trittschalls für beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen mit integrierter Dampfsperre (Aluminiumbeschichtung). Für schwimmend verlegtes Parkett geeignet. Kombiniert mit einer Trockenbau-Fußbodenheizung entsteht eine reaktionsschnelle Fußbodenheizung mit niedrigster Vorlauftemperatur.
Material Grundplatte	PU / Mineral und Aluminium
Materialstärke	1,5 mm
Länge	8000 mm
Breite	1000 mm
Gewicht	1,5 kg/m ³
Gehrschall nach IHD W 431	30%
Trittschall nach EN ISO 10140	18 dB
Druckfestigkeit bei 0,5 mm Kompression	350 kPa
Wärmedurchlasswiderstand	0,006 m ² /K/W
Feuchteschutz sD-Wert	> 100 m
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	Efl
Lagerung	kühl, trocken und vor UV-Strahlung schützen
Bearbeitung	COSMO DIRECT 1.5 mit der Aluminiumseite nach oben ausrollen. Bahnen stumpf aneinander stoßen und Stöße mit COSMO DIRECT Aluminiumklebeband verschließen. Zuschnitt mit Cutter- oder Teppichmesser.

PRODUKT & ZUBEHÖR

PRODUKT	VPE	KBN
COSMO DIRECT 1.5	1 Rolle (8 m ²)	CTSD15
COSMO DIRECT Aluminiumklebeband	50 m Rolle	CTSDAK