

# COSMO SPÜL- UND BEFÜLLSTATION

KBN: Z.B. CSBSN

## HEIZUNG



## BESCHREIBUNG

Für Solarthermie-Profis gehört das Spülen und Befüllen solarthermischer Anlagen zum Tagesgeschäft. Mit der neuen COSMO SBS sichern Sie sich einen professionellen Auftritt.

- Bei der neuen Spül- und Befüllstation ist alles aufeinander abgestimmt – viele durchdachte Details erleichtern den Transport, die Bedienung und die Reinigung.
- Technische Daten:  
Abmessungen: HxBxT = 1000 × 400 × 530 mm
- Gewicht unbefüllt: 21 kg, Behälterinhalt: 30 Liter, Förderstrom: 5 – 47 l / min
- Förderhöhe: 42 m, Pumpenleistung: 1.000 W (230 V, 50 Hz)
- Entleerungshahn: ½", Fördermedien: Wasser, Wasser-Glykol-Gemische.
- Reinigungsflüssigkeiten für Solaranlagen, Mediumtemperatur: max. 65°C



## VORTEILS-ARGUMENTATION

<b>MERKMAL</b>	<b>EIGENSCHAFT</b>	<b>VORTEIL</b>
Förderhöhe 5–47 l/min	leistungsstarke Pumpe	auch für große Kollektorfelder geeignet
kann beim Transport gelegt werden	dichter Wärmeträgerbehälter	flexibler Transport
große Räder	leichte Fahrt	einfach zum Einsatzort zu bringen
Entleerungshahn	Behälter kann komplett entleert werden	kann für mehrere Medien verwendet werden

## MITBEWERBERPRODUKTE

ZUWA

Solarcheck Mobilcenter P80

SOLARCP80